

ecosoft

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT ROBUST MINI

ЗАСТОСУВАННЯ: Кав'ярні, ресторани, квартири, приватні будинки, заправки



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Продуктивність 90 літрів на годину
- Розрахований на роботу до 20 годин на добу
- Технологія економії води забезпечує до 50% чистої води
- Усі картриджі та мембранні елементи вже попередньо встановлені, що забезпечує швидкий і зручний монтаж
- Має маркування CE та відповідає всім вимогам електробезпеки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Продуктивність ¹ , л/год	Споживання води, л/год	Електроживлення	Енергоспоживання, кВт	Габарити (В × Ш × Г), мм
ROBUST1000STD	55-60	110-125	110-240 V, 50-60 Hz	0.08	563 × 382 × 200

¹За температури вхідної води 25 °C, TDS 1000 мг/л

КОМПЛЕКТАЦІЯ ФІЛЬТРА:

- Фільтр зворотного осмосу ROburst Mini
- Комплект картриджів
- Мембранні елементи зворотного осмосу Ecosoft
- Комплект підключень
- Сервісні ключі

ТЕХНОЛОГІЯ ФІЛЬТРАЦІЇ:

- Механічний картридж зі спіненого поліпропілену 5 мікрон 2.5"×10"
- Картридж зі спресованим активованим гранульованим вугіллем 2.5"×10"
- Зворотноосмотичний мембранний елемент Ecosoft (3 шт.)
- Картридж зі спресованим активованим гранульованим вугіллем 2.5"×10"

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT ROBUST MINI

Код	Продукт	Мембранний елемент	Кількість на палеті
ROBUST1000STD	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft ROburst Mini	3 × CSV1812100ECO	24

ЗМІННІ ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ФІЛЬТРА ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT ROBUST MINI

Код	Опис	Частота заміни, місяців	Кількість, шт
CHV3ECO	Комплект картриджів 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу	3	1
CSV1812100ECO	Мембранний елемент Ecosoft 100 GPD	12	3

ГОТОВЕ РІШЕННЯ

